



Rivestimenti a pellicola

Film covering

Il rivestimento a pellicola (o verniciatura) consiste nell'applicazione di prodotti vernicianti su più strati, per ottenere un film continuo con spessore a secco fino a circa 300 micron (0,3 mm). Il metodo di applicazione normalmente utilizzato è a rullo con impiego complementare del pennello. Come per tutte le applicazioni in resina, particolare attenzione va posta nella preparazione della superficie.

The film covering (or varnishing) consists in the application of coatings in more than one layer, to obtain a continuous film with a dry thickness up to 300 micron (0.3 mm). The application method normally used is with a roller plus the complementary use of a brush for the more indicate areas. As in the case of all resin applications, particular attention must be paid to the preparation of the surface.

Rivestimenti a pellicola

Film covering

SMALTO EPOSSIDICO

PAVIWATER è un formulato a base di resine epossidiche in dispersione acquosa, disponibile in diversi colori. Il prodotto è esente da Composti Organici Volatili (COV) e pertanto la fase di applicazione non crea disturbi alle persone presenti nei locali. Viene utilizzato per colorare o proteggere superfici in calcestruzzo o come finitura per rivestimenti in resina. **PAVIWATER** può essere utilizzato per rasare mediante cazzuola.

EPOXY ENAMEL

PAVIWATER is a compound based on water-borne epoxy resins, available in several colours. The product is free of Volatile Organic Compounds (VOC) so the application phase does not harm the people nearby. It is used to colour or protect concrete surfaces, or as a top-coating for resinous covering. **PAVIWATER** can be used to smooth with an American trowel.



SMALTO POLIURETANICO

FINISOL è uno smalto a base di resine poliuretatiche alifatiche in solvente. È disponibile nella versione colorata o trasparente e viene utilizzato in ambienti soggetti ad aggressioni chimiche o come finitura resistente all'azione dei raggi ultravioletti.

POLYURETHANE ENAMEL

FINISOL is a compound based on aliphatic polyurethane resins in solvent. It is available in coloured and transparent versions, and is used in places subject to chemical attacks or as a top-coating resistant to UV rays.



TRASPARENTE EPOSSIDICO

PAVIWATER T68 è la versione non pigmentata di **PAVIWATER**. Usato quale impregnante per superfici in cls, conferisce al pavimento caratteristiche antiolio ed antipolvere.

CLEAR EPOXY VARNISH

PAVIWATER T68 is the non-pigmented version of **PAVIWATER**. Can be used as a primer for concrete surfaces, or to obtain an anti-oil and anti-dust floor.